

# Памятка по эксплуатации малообъемного опрыскивателя «ВИКТОРИЯ»

Для долговременной работы и избегания затрат на ремонт НЕОБХОДИМО соблюдать следующие правила:

1. После проведения каждых работ по опрыскиванию, промывайте систему и внешние части, с использованием слабощелочного раствора (ферри, сода).*(если не промывать, образуется налет, окисление металлических частей, ведет к снижению ресурса всех частей, вплоть до полной замены)*
2. Раз в две недели шприцуйте масло в качающий узел эл.насоса!*(без масла подшипники выйдут из строя, ремонт от 3000-8000руб)*
3. Раз в две недели снимайте сетчатые барабаны, спрыскивайте ВДшкой цанговое соединение, сальник.*(если не обрабатывать, соединение закислится, что приведет к тому, что барабан не снимете не сломав!!!)*
4. Электронасосом без воды более 1 мин, работать нельзя!!!!*(«навернется» торцевое уплотнение, выйдет из строя эл.насос)*
5. На зиму снимайте ВЭРы со штанги и храните в сухом помещении! *(Если не снимать, то распылители могут просто украсть завистники! Если повышенная влажность металлические части могут окислиться)*

Элементарные правила, соблюдение которых позволит вам долго и качественно пользоваться техникой!!!!!!